



Üstten klavuzlu , alttan taşıyıcı sürme dolap sistemidir
Ahşap ve alüminyum çerçeve cam kapaklarda uygulanabilir
Taşıma Kapasitesi 1 kapak için 70 Kg 'dır
16 - 50 mm kapak kalınlıklarında kullanıma uygundur
Ray içi fren sistemi ile açılış ve kapanış yönünde frenleme özelliğine sahiptir
2 / 3 / 4 kapaklı uygulamalar yapılabilir
Kapaklar düşey ± 4 mm ayarlanabilir
Yüksek kaliteli rulman sayesinde sessiz ve uzun ömürlü çalışma sağlar
Kolay ve pratik montaj imkanı sunar
Üst klavuzlarda poliüretan kaplı rulman sistemi mevcuttur
Dolap üzerinde delik açılmadan mekanizmalar vidalama yoluyla montaj edilebilir
Tek mekanizma gövdesinde farklı kapak kalınlıklarına uygulanabilir.
Albatır Kurumsal Antrasit renkteki özel boyası sayesinde estetik ve şık bir görüntü sunar

Taşıma kapasitesine bağlı olarak kanat üzerine cam veya ayna uygulamasına uygundur

Kapaklarda zaman içerisinde atıklıkları önlemek için Gergi uygulanması tavsiye edilir

Sürgü Sisteminin 3D kurulum montaj videosuna albaturas.com 'dan ulaşabilirsiniz

Farklı uygulamalar için opsiyonel kulp profil çözümleri mevcuttur.

Ayarlı Üst mekanizma sayesinde 16 mm panelden 50 mm panele kadar tek ürünle stok yönetimi yapılabilir



