



Üstten taşıyıcı ayarlı **sürgü gardrop** sistemidir  
Ahşap panel **sürme kapak**larda uygulanabilir  
Taşıma Kapasitesi 1 kapak için 100 Kg 'dır.  
18 - 28 mm panel kalınlıklarında kullanıma uygundur.  
Ray içi fren sistemi ile açılış ve kapanış yönünde frenleme özelliğine sahiptir  
Maksimum 2600 mm yükseklikte kullanılması önerilir  
2 / 3 / 4 kapaklı uygulamalar yapılabilir  
Kapaklar yükseklik ayarı  $\pm 4$  mm ayarlanabilir.  
Ürünün 3D kurulum videosunu web sitemizden ulaşılabilir  
Yüksek kaliteli rulman sayesinde sessiz ve uzun ömürlü çalışma sağlar  
Kolay ve pratik montaj imkanı sunar.  
Farklı kalınlıklar için 5 ayrı model mevcuttur  
Alt ve üst ray içerisinde 2 kapak için 8 adet **yavaşlatıcı** bulunur  
Kanadın ray profilinden çıkmasını önleyen kanca sistemine sahiptir  
3 kapaklı uygulamalarda opsiyonel olarak sağda , solda ve ortada

frenleme yapılabilir.

Alt İzleyici Klavuzlarda Poliüretan Kaplı Rulmanlı Makara Sistemi Mevcuttur.

Dıştan çalışması sayesinde maksimum dolap kullanım derinliği kazandırır





