



Üstten taşıyıcı ayarlı sürme gardrop sistemidir

Ahşap panel kapaklarda uygulanabilir

Taşıma Kapasitesi 1 kapak için 100 Kg 'dır.

18 - 28 mm panel kalınlıklarında kullanıma uygundur.

Ray içi fren sistemi ile açılış ve kapanış yönünde frenleme özelliğine sahiptir

Maksimum 2600 mm yükseklikte kullanılması önerilir

3.kapak sağda , solda ve ortada frenleme yapabilmesi için yavaşlatıcı çözüme sahiptir.

Kapaklar yükseklik ayarı  $\pm 4$  mm ayarlanabilir.

Ürünün 3D kurulum videosunu web sitemizden ulaşılabilir

Yüksek kaliteli rulman sayesinde sessiz ve uzun ömürlü çalışma sağlar

Kolay ve pratik montaj imkanı sunar.

Farklı kalınlıklar için 5 ayrı model mevcuttur

Alt ve üst ray içerisinde 2 kapak için 8 adet yavaşlatıcı bulunur

Ürüne özel dizayn edilmiş M50 1400 serisi kulp profilleri tercih edilebilir.

Kanadın ray profilinden çıkmasını önleyen kanca sistemine sahiptir

3 kapaklı uygulamalarda opsiyonel olarak sağda , solda ve ortada frenleme yapılabilir.

Alt İzleyici Klavuzlarda Poliüretan Kaplı Rulmanlı Makara Sistemi Mevcuttur.

Dıştan çalışması sayesinde maksimum dolap kullanım derinliği kazandırır

