



Ses yalıtımlı ve **yangın dayanımlı** kapılar için üretilmiştir
Ahşap Kapı panelleri için tasarlanmıştır
Kapı panel içine montaj edilir
Soğuk ve sıcak hava geçişini önler. İzolasyon Sağlar.
Toz geçişini engeller
Kapı açıldığında mekanizması sayesinde açılır , kapanışta otomatik kapanır
Piston alet vs gerek kalmadan kolaylıklar ayarlanabilir
Basma yüksekliği ≤ 20 mm 'dir
Kısaltma Boyu ≤ 100 mm 'dir
Mekanizma 2 farklı noktadan çalışarak stabil ve uzun ömürlü performans gösterir
0'dan 20 mm alt açıklığa kadar kapatılma imkanı sunar
Mekanizma baskı ayarı yapılabilir
Sürgü Sisteminin 3D kurulum montaj videosuna albaturas.com 'dan ulaşabilirsiniz

Zemin bozukluklarını kapatan çift noktadan baskı yapan yaylı mekanizma yapısıyla boşlukları doldurur.

Işık geçişini engeller

Kapı altı boşluğu kapandığından havalandırma sisteminde tüketilen enerji sarfiyatını azaltır

Haşerelerin geçişi engeller.

Kapı açıldığında zeminde mekanizma eklentisi bulunmaz. Engelli bireylerin geçişini kolaylaştırır

Gizli uygulama modeli görüntü kirliliğini önler.

