



Ses yalıtımlı ve **yangın dayanımlı kapı altı giyotini**dir

Ahşap Kapı panelleri için tasarlanmıştır

Kapı panel içine montaj edilir

Soğuk ve sıcak hava geçişini önler. İzolasyon Sağlar.

Toz geçişini engeller

Kapı açıldığında mekanizması sayesinde açılır , kapanışta otomatik kapanır

Piston alet vs gerek kalmadan kolaylıklar ayarlanabilir

Basma yüksekliği ≤ 20 mm 'dir

Kısaltma Boyu ≤ 100 mm 'dir

Mekanizma 2 farklı noktadan çalışarak stabil ve uzun ömürlü performans gösterir

0'dan 20 mm alt açıklığa kadar kapatabilme imkanı sunar

Mekanizma baskı ayarı yapılabilir

Sürgü Sisteminin 3D kurulum montaj videosuna albaturas.com 'dan ulaşabilirsiniz

Zemin bozukluklarını kapatan çift noktadan baskı yapan yaylı mekanizma yapısıyla boşlukları doldurur.

Işık geçişini engeller

Kapı altı boşluğu kapandığından havalandırma sisteminde tüketilen enerji sarfiyatını azaltır

Haşerelerin geçişi engeller.

Kapı açıldığında zeminde mekanizma eklentisi bulunmaz. Engelli bireylerin geçişini kolaylaştırır

